




TYPE:OT40003 (貫通式端子台) Modular (モジュール式) c  us
Pitch:26.2mm



ORDER GUIDE (注文方法):

OT40 003-1

Body (本体)	Terminal style (端子スタイル)	Poles (極数)
B: 取付穴・カバー無し、壁有り (Barrier Ends)	-1	13
		

SPECIFICATION (規格, 仕様):

Terminal :	Copper, Tin plated, 1.5 t	端子金具 :	赤銅板ハンダメッキ, 1.5 t
Insulator body :	PBT(UL94V-0), Black	本体 :	PBT(UL94V-0), 黒色
Screw :	M8.0, steel, Zinc plated	端子ネジ :	M8.0, 鉄ニッケルメッキ
Operation temperatures :	-40°C to +115°C	使用温度範囲 :	-40° C to +115° C
Rated current :	130Amp 600V	定格 :	130Amp 600V
Insulation withstands volt :	2200V 1min	耐電圧 :	2200V 一分間
Insulation resistance :	2000MΩ at DC 500V	絶縁抵抗 :	2000MΩ at DC 500V
PCB hole Dia :	9.2 x 1.8 mm	基板穴径 :	9.2 x 1.8 mm
Wire range :	1/0 ~ 8 AWG	適合電線 :	1/0 ~ 8 AWG
Screw torque :	78.2 lb-in	締付トルク :	78.2 lb-in
	Screw with washer		ワッシャー付ネジ

1.031" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks

DECA®
SwitchLab

TYPE:OT40003

Pitch:26.2mm

OT40003-1

Terminal style:-1

